


Reno

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Smart Simple*



* Assurez-vous de posséder les suspensions Simple en version Smart



INFORMATIONS STRUCTURELLES

Pour les systèmes Smart
pour portes simples et doubles




- 1 Tous les systèmes coulissants Reno nécessitent un montage dans un matériau de construction d'une profondeur d'au moins 6 cm. Le mur ou les structures où le système sera monté doivent être conçus pour supporter le poids spécifié pour le système.

SYSTÈME	POIDS MAX. DE LA PORTE
Smart Simple	jusqu'à 75 kg


- 2 Assurez-vous que la porte à monter est fabriquée dans un matériau de construction solide aux endroits de montage des suspensions, du guide inférieur et des poignées (si utilisées).
- 3 Contactez l'entrepreneur et/ou les autorités locales de surveillance des bâtiments pour confirmer la conformité aux réglementations de construction locales.
- 4 Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer une conformité totale avec les réglementations de construction locales, recherchez des professionnels du bâtiment qualifiés ayant des connaissances sur les propriétés des matériaux de construction et les conditions d'installation.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX


OUTILS NÉCESSAIRES




mètre




crayon




perceuse




niveau à
bulle



clé à douille
cliquet




clé




recommandé
2
personnes


PIÈCES INCLUSES (POUR PORTES SIMPLES)




rail*
(partie de base)




rail*
(couvercle)




connecteur*




rondelle et plaque
de réglage*




2 x embouts




cheville*




entretoise*




vis*




2 x
suspensions




kit de vis pour
montage des suspensions




2 x guide
inférieur



2 x amortisseurs



kit de vis pour
amortisseurs



2 x déclencheur


* le nombre de vis/douilles/connecteurs/rondelles et plaques de réglage/composants du rail dépendra de la longueur du rail

MONTAGE DU RAIL

Porte simple / Porte double

1 ASSEMBLEZ LES BASES DU RAIL À L'AIDE DES CONNECTEURS


Placez le connecteur à l'avant de la partie de base du rail, puis fixez-le à l'aide des vis fournies dans le kit. Assemblez ainsi toutes les parties de base du rail.




MONTAGE DU RAIL

Porte simple / Porte double


2 DÉTERMINEZ LA POSITION DU RAIL



3 LOCALISEZ LE PREMIER POINT DE FIXATION - PORTE SIMPLE



4 LOCALISEZ LE PREMIER POINT DE FIXATION - PORTES DOUBLES





MONTAGE DU RAIL


Porte simple / Porte double

5A FIXER L'EXTRÉMITÉ DU RAIL AU PREMIER POINT DE FIXATION

Assurez-vous que le rail est orienté dans le bon sens. La partie avec la rainure doit être orientée vers le bas. Percez un trou dans le mur, puis installez lâchement une extrémité du rail.



5B FIXEZ L'EXTRÉMITÉ DU RAIL AU PREMIER POINT DE FIXATION




MONTAGE DU RAIL

Porte simple / Porte double



6 LOCALISER LE POINT DE FIXATION FINAL ET FIXER LE RAIL

En déplaçant/soulevant le rail en position horizontale, localisez le point de fixation final. Percez un trou et installez lâchement l'autre extrémité du rail.



7 LOCALISER ET PERCER LES POINTS DE FIXATION CENTRAUX

Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le rail forme une ligne horizontale. Ensuite, localisez les points de fixation centraux et, à travers le trou du rail, percez des trous dans le mur à l'aide d'une perceuse.





MONTAGE DU RAIL

Porte simple / Porte double


8 MONTER LES CHEVILLES DANS LES TROUS CENTRAUX

Dévissez le point de fixation final et abaissez le rail. Montez les chevilles dans tous les points centraux percés.



9A MONTER TOUS LES POINTS DE FIXATION DU RAIL

Soulevez à nouveau le rail en position horizontale et fixez lâchement d'abord le point final du rail, puis les points centraux.



MONTAGE DU RAIL

Porte simple / Porte double

9B MONTER TOUS LES POINTS DE FIXATION DU RAIL

Les plaques de réglage sont destinées à être montées sur les trous situés aux deux extrémités du rail. Des rondelles doivent être placées sur les autres trous.


Pour les rails plus longs ou les rails composés de plus de deux parties, une plaque est placée à chaque extrémité du rail, et les autres plaques incluses dans le kit sont réparties sur les trous du rail, en maintenant des espacements à peu près égaux entre elles. Des rondelles doivent être placées sur tous les autres trous.



10 NIVELEZ ET RÉGLEZ LA HAUTEUR DU RAIL

Utilisez les cales de réglage pour positionner le rail à la bonne hauteur. Réglez d'abord une extrémité du rail en positionnant la plaque et en serrant légèrement la vis. Ensuite, réglez l'autre extrémité du rail, puis successivement les points centraux.

Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le rail forme une ligne horizontale aux jonctions des différentes parties.



MONTAGE DES SUSPENSIONS*

* Si la porte n'a pas de trous pré-perçés pour le montage des suspensions, percez-les selon les instructions. Si les trous sont déjà prêts, vous pouvez passer directement à l'installation des suspensions.


11 MARQUER LES POSITIONS DES TROUS POUR L'INSTALLATION DES SUSPENSIONS




Assurez-vous que les suspensions Simple sont vissées parallèlement au bord vertical de la porte. Des suspensions mal installées/inclinées entraîneront une déviation verticale de la porte, ce qui peut entraîner un espace/jour visible en position fermée de la porte, surtout en montage à deux vantaux.



12 PERCER LES TROUS PILOTES




13 MONTER LES SUSPENSIONS



MONTAGE DES SUSPENSIONS

14 RÉGLAGE DES SUSPENSIONS - PORTES À DEUX VANTAUX

Si, après avoir suspendu la porte et l'avoir déplacée en position fermée, un espace est visible entre les vantaux, retirez la porte du rail et ajustez les suspensions.




Option 1. Les suspensions Simple ont des trous de montage elliptiques servant au micro-réglage. Desserrez les vis, positionnez les suspensions parallèlement au bord vertical de la porte et serrez les vis. Accrochez la porte et vérifiez si les portes se rejoignent complètement.


Option 2. Si le micro-réglage n'a pas donné de résultats suffisants, dévissez les suspensions de la porte, élargissez délicatement le trou de montage dans la porte et vissez légèrement les suspensions. Ensuite, assurez-vous et positionnez les suspensions parallèlement au bord vertical de la porte et serrez les vis. Accrochez la porte et vérifiez si les portes se rejoignent complètement.

MONTAGE DE LA PORTE

15 ACCROCHEZ LA PORTE AU RAIL




Soulevez la porte légèrement inclinée (deux personnes), puis placez l'évidement des roulettes sur le rail supérieur - comme sur le dessin. Abaissez lentement la porte en position verticale.



16 VÉRIFIEZ QUE LA PORTE COULISSE EN DOUCEUR


Vérifiez que la porte coulisse en douceur sur le rail au niveau de la jonction des parties de base.

Si nécessaire, retirez la porte. Desserrez légèrement les vis, puis, à l'aide des plaques de réglage, corrigez toute irrégularité. Accrochez la porte et assurez-vous qu'elle coulisse en douceur.



MONTAGE DU GUIDE INFÉRIEUR


17 MONTER LE GUIDE INFÉRIEUR



Montez le guide inférieur près du bord de l'ouverture de la porte (environ 0-1 cm du bord), de sorte que lorsque la porte est complètement ouverte ou fermée, le guide inférieur soit toujours aligné avec la porte.

MONTAGE DU MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE


18 PRÉPARER LE MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE POUR L'INSTALLATION



À l'arrière de la partie de base se trouve une rainure spéciale, adaptée à l'installation des mécanismes de fermeture douce et des butées.


Pour les portes à un vantail, placez un mécanisme de fermeture douce à chaque extrémité du rail. Cela permettra au mécanisme de fermeture douce de fonctionner lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.

Préparez les mécanismes de fermeture douce pour l'installation. Pour ce faire, placez les vis dans les trous des mécanismes de fermeture douce, et placez les plaques métalliques aux extrémités des vis.



MONTAGE DU MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE

19 INSTALLER LE MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE SUR LE RAIL



Déplacez la porte en position d'ouverture complète.

Placez le corps du mécanisme de fermeture douce sur le rail, en insérant les plaques métalliques dans la rainure. Pré-positionnez le mécanisme de fermeture douce, puis serrez les vis sur le rail.


Le réglage final du mécanisme de fermeture douce et du déclencheur sera effectué lors de l'ajustement.

Déplacez la porte en position de fermeture complète et répétez les étapes ci-dessus pour le deuxième mécanisme de fermeture douce.




MONTAGE DU MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE

20 DÉTERMINER LA POSITION DU DÉCLENCHEUR

Placez la porte en position d'ouverture complète. Appliquez le déclencheur sur le bord supérieur de la porte et marquez sa position.



Le positionnement correct du déclencheur est essentiel au bon fonctionnement du mécanisme de fermeture douce.




Le déclencheur a deux fonctions :

- déclenche le mécanisme de fermeture douce,
- empêche la porte de sortir du rail.

Lors de la détermination de sa position, faites attention à son emplacement par rapport à :

- la suspension - positionnez le déclencheur aussi près que possible de la suspension extrême ; si nécessaire, déplacez le corps du mécanisme de fermeture douce sur le rail,
- l'avant de la porte - le crochet du déclencheur doit passer entièrement à travers le levier de blocage,
- le mécanisme de fermeture douce - maintenez un espace d'environ 1 mm entre le crochet et le bord inférieur du corps ; si nécessaire, utilisez des rondelles pour obtenir la bonne hauteur.


Marquez la position du déclencheur sur le bord supérieur de la porte.



MONTAGE DU MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE


21 MONTER LES DÉCLENCHEURS SUR LES PORTES

Placez le déclencheur à l'endroit marqué et serrez légèrement les vis. Si des rondelles sont nécessaires, installez-les sous le déclencheur. Si nécessaire, retirez la porte du rail.




Si la porte a été retirée du rail :

- avant de la raccrocher, déplacez le déclencheur au maximum vers l'avant de la porte,
- raccrochez la porte au rail, en veillant à ne pas rayer le rail avec le déclencheur,
- déplacez le déclencheur vers l'arrière de la porte, jusqu'à la position précédemment marquée.




La forme elliptique des trous dans le déclencheur facilite le montage de la porte sur le rail et le réglage de la position du déclencheur.



MONTAGE DU MÉCANISME DE FERMETURE DOUCE

22 VÉRIFIEZ ET AJUSTEZ LA POSITION DES DÉCLENCHEURS



Faites glisser la porte vers le mécanisme de fermeture en douceur. Assurez-vous que le loquet ne frotte pas contre le rail, et vérifiez la position du déclencheur (conformément au point 20).

Si nécessaire, ajustez la position du déclencheur :

- en hauteur - à l'aide de rondelles,
- en direction de l'avant ou de l'arrière de la porte - le long des trous de montage longitudinaux.

Une fois la position correcte obtenue, serrez fermement toutes les vis du déclencheur.

Ensuite, placez la porte en position de fermeture complète et installez le déclencheur à l'extrémité opposée du rail.

MONTAGE DU RAIL

23 VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Vérifiez si :

- la porte coulisse en douceur,
- le guide inférieur est correctement positionné,
- les mécanismes de fermeture en douceur fonctionnent correctement à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

Si nécessaire, effectuez les ajustements nécessaires avant de poser le couvercle du rail.


24 INSTALLEZ LE COUVERCLE DU RAIL


Fixez les couvercles en les clipsant sur la partie de base.
Ajustez d'abord le bord supérieur du couvercle à la partie supérieure de la base, puis appuyez sur son bord inférieur.



25 POSEZ LES EMBOUTS

Placez les embouchures aux deux extrémités du rail et fixez-les à l'aide des vis fournies.





RENO Sp. z o. o.
Varsovie, Pologne

contact@renodoors.fr

www.renodoors.fr